



TECHNOL d.o.o.
ENGINEERING & GRP PRODUCTION L.t.d.

LAMINATED FILTERS





Coral - Perfect for SPA or hotel pools

- filters with lateral filtering system or nozzle bottom
- bigger lateral openings for easy access
- sightglass 3" included
- sand bed 1.000mm and 1.200mm
- diameters from 500 to 1.200mm
- available also as monoblock

Coral - Perfekt für SPA oder Hotel-Pools

Filter mit Filtersternsystem oder Düsenboden
 große seitliche Öffnungen für einfachen Zugang
 Schauglas 3" inklusiv
 Sandbetthöhe 1.000mm und 1.200mm
 Durchmesser von 500 bis 1.200mm
 erhältlich auch als Monoblock



Inner diameter/Innen Durchmesser	mm	500	600	800	1000	1200
Filter Area/Filterfläche	m ²	0,20	0,28	0,50	0,78	1,13
Capacity with/Umwälzleistung bei 30m/h	m ³ /h	9	9	15	24	33
Capacity with/Umwälzleistung bei 50m/h	m ³ /h	14	14	25	40	57
H Total height/Höhe (SB 1000)	mm	1750	1750	1850	1920	1950
H Total height/Höhe (SB 1200)	mm	1950	1950	2050	2120	2150
A1 Opening on top/Revisionsöffnung	DN	200	200	200	200	300
A2 Opening on side/Revisionsöffnung	DN	300	300	300	400	400
B1 Air relief/Entlüftung		1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	DN40
B2 Drain/Restentleerung		1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1 1/2"
C1 Inlet/Rohanschlässe		1 1/2"	2"	2"	3"	3"
C2 Outlet/Reinschlässe		1 1/2"	2"	2"	3"	3"



Balearic

Balearic - Perfect for public pools

- filters by DIN 19605/19643
- sand bed up to 1.200mm (1.500mm by special request)
- all flanges from GRP
- sightglass 150x200mm

Balearic - Perfekt für öffentliche Schwimmbäder

- Filter nach DIN 19605/19643
- Sandbetthöhe bis 1.200mm (1.500mm auf besonderen Wunsch)
- alle Flansche aus GFK
- Schauglas 150x200mm





Inner diameter/Innen Durchmesser	mm	500	600	800	1000	1200	1600	2000
Filter Area/Filterfläche	m ²	0,20	0,28	0,50	0,78	1,13	2,01	3,14
Capacity with/Umwälzleistung bei 30m/h	m ³ /h	9	9	15	24	33	60	95
Capacity with/Umwälzleistung bei 50m/h	m ³ /h	14	14	25	40	57	100	160
H Total height/Höhe (SB 1000)	mm	1880	1880	1950	2020	2100	2270	2390
H Total height/Höhe (SB 1200)	mm	2080	2080	2150	2220	2300	2470	2590
A1 Opening on top/Revisionsöffnung	DN	200	200	200	200	300	400	400
A2 Opening on side/Revisionsöffnung	DN	300	300	300	400	400	400	400
B1 Air relief/Entlüftung	DN	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	DN40	DN40	DN40
B2 Drain/Restentleerung		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
B3 Air backwash/luft Anschluss	DN	40	40	40	40	40	50	50
C1 Inlet/Rohranschlüsse	DN	50	50	80	100	125	150	200
C2 Outlet/Reinschlüsse	DN	50	50	80	100	125	150	200

Larix - Perfect for your home pool

- top quality FRP filters for private pools
- delivered with complete 6-way valve
- diameters 500, 610, 780, 900mm
- available also as monoblock

Larix - Perfekt für Ihr Pool zu Hause

Top-Qualität GFK Filter für private Pools
geliefert mit komplettem 6-Wege-Ventil
Durchmessern 500, 610, 780, 900mm
erhältlich auch als Monoblock



Diameter / Durchmesser	510	610	780	900
valve / ventil	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
drainage / restentleerung	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
sand / kies	95	120	200	400
capacity / umwälzleistung m³/h	9	14	25	30
max. pressure / betriebsdruck (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5

High quality finish - high performance - high reliability
Hochwertige Verarbeitung - Hohe Leistung - Hohe Zuverlässigkeit



TECHNOL Portorož d.o.o.
PODIJETJE ZA INŽENIRING IN PROIZVODNJO
IZDELKOV IZ UMETNIH MAS
Industrijska c. 6, 63110 IZOLA - SLOVENIJA
Tel: ++386/5/6625-340 Fax: ++386/5/6625-341
E-mail: technol@isol.net www.technol.si